

# VRR12N I VRR24N RECUPERADORA SERIE N

Apta para trabajar con gases A2L, A1 (R-32, R-454C, R-455A, R-1234yf, R-404A...)

**Ligera y compacta**

48 % más ligera

30 % más pequeña

Sólo **8.9** <sup>VRR12N</sup> kg

**NEW**

**R-32**



**Tecnología DC**

Motor sin escobillas, sin chispa. Encendido fácil y suave.



**Recuperación más rápida**

Nuevo diseño 2-cilindros.



**Condensador más grande**



**Fácil de usar**

Modelo	VRR12N (1 cilindro)			VRR24N (2 cilindros)		
Refrigerantes	Categoría III (Baja Presión): R-12, R-134a, R-152a, R-450A, R-513A, R-1234yf, R-1234ze... Categoría IV (Media Presión): R-22, R-407C, R-422D, R-434A, R-453A... Categoría V (Alta Presión): R-404A, R-448A, R-449A, R-452A, R-507, R-410A, R-32...					
Potencia	220-240V~ 50/60Hz			220-240V~ 50/60Hz		
Motor de CC sin escobillas	3/4 CV			1 CV		
Velocidad del motor	3000 rpm			3000 rpm		
Máxima corriente consumida	5 A			7 A		
Compresor	Sin aceite, refrigerado por aire, estilo pistón					
Apagado automático de seguridad	38.5bar / 3850kPa (558psi)					
Tasa de recuperación (kg/min)	Categorías III 0.22 1.76 5.06	Categorías IV 0.28 1.98 6.16	Categorías V 0.28 2.42 6.93	Categorías III 0.44 3.30 8.25	Categorías IV 0.55 3.85 9.35	Categorías V 0.55 3.85 10.45
Temperatura de operación	0 °C - 40 °C			0 °C - 40 °C		
Dimensiones (mm)	311 x 240 x 245			311 x 240 x 245		
Peso (kg)	8.9			9.2		