

We measure it.



Mini termómetros

Pequeños y manejables, pero grandes en la medición

Para todo tipo de aplicaciones

Resistentes y muy fáciles de usar

Listos para el funcionamiento pulsando un botón



Los mini termómetros de superficie para son tan pequeños que caben en cualquier bolsillo. Tamaño reducido, manuales y listos para usar en todo momento, no importa

dónde: en el sector alimentario, la industria farmacéutica o en el sector de calefacción y ventilación. Su gran ventaja: Estos termómetros miden tanto la temperatura ambiente, como la de sustancias blandas, en polvo o líquidas.

El mini termómetro estanco

Simplemente encender, medir y listo

Mini-termómetro estanco

Mini termómetro estanco, hasta +230 °C, longitud 120 mm, con funda para protección de la sonda

Modelo 0560 1113



Después de medir, por ejemplo, en alimentos crudos o cocinados, el mini termómetro estanco se puede lavar directamente bajo el grifo o en el lavavajillas.

Características técnicas:

- Estanco, clase de protección IP67
- Rango de medición de -20 a +230 °C
- Cambio entre °C y °F pulsando un botón
- Indicador del nivel de carga de la pila
- Tecla para valores máx./mín. y HOLD
- Pila de fácil reemplazo
- Sonda de 120 mm
- Tubo de protección como soporte

Datos técnicos

	Mini-termómetro estanco	Mini termómetro de penetración estándar	Mini termómetro de penetración con sonda larga	Mini termómetro de superficie
Rango de medición	-20 ... +230 °C	-50 ... +150 °C	-50 ... +250 °C	-50 ... +300 °C
	120 mm	133 mm	213 mm	120 mm
Exactitud ±1 dígito	±1 °C (-20 ... +53.9 °C) ±0.8 °C (+54 ... +90 °C) ±1 °C (+90.1 ... +180 °C) ±1.5 °C (+180.1 ... +230 °C)	±1 °C (-10 ... +99.9 °C) ±2 °C (-30 ... -10.1 °C) ±2 % del v.m. (+100 ... +150 °C)	±1 °C (-10 ... +99.9 °C) ±2 % del v.m. (+100 ... +199.9 °C) ±3 % del v.m. (+200 ... +250 °C)	±1 °C (-30 ... +250 °C) ±2 °C (rango restante)
Resolución	0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C) 1 °C (rango restante)	0.1 °C (-19.9 ... +150 °C) 1 °C (rango restante)	0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C) 1 °C (rango restante)	0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C) 1 °C (rango restante)
Temperatura de servicio	-10 ... +50 °C			
Tipo de pila	Pilas botón LR44			
Pantalla	LCD de 1 líneas			
Garantía	2 años			



Para mediciones de temperatura por muestreo en la producción de alimentos.



Aptos para lavavajillas.



La funda de protección con clip de bolsillo. Siempre listo, siempre a mano.



Si está sucio, lávelo directamente bajo el grifo.

Los mini expertos para cada tarea de medición de temperatura imaginable



Características técnicas comunes:

- Pantalla de fácil lectura
- Indicador del nivel de carga de la pila
- Reemplazo fácil y rápido de la pila
- Cambio entre °C y °F pulsando un botón
- Tubo de protección como soporte

Características técnicas adicionales

Mini termómetro de penetración estándar:

Mini termómetro de penetración estándar

Mini termómetro de penetración hasta +150 °C, longitud 133 mm, con funda para proteger la sonda, pantalla de fácil lectura, incl. pilas

Modelo 0560 1110



- Rango de medición de -50 a +150 °C
- Longitud de la sonda 133 mm

Características técnicas adicionales

Mini termómetro de penetración con sonda larga:

Mini termómetro de penetración con sonda larga

Mini termómetro de penetración hasta 250 °C, longitud 213 mm, con funda para proteger la sonda, pantalla de fácil lectura, incl. pilas

Modelo 0560 1111



- Sonda larga de 213 mm
- Rango de medición de -50 a +250 °C

Características técnicas adicionales

Mini termómetro de superficie:

Mini termómetro de superficie

Mini termómetro de superficie hasta 300 °C, longitud 120 mm, punta de medición plana, pantalla de fácil lectura, incl. pilas

Modelo 0560 1109



- Apto para cualquier medición superficial
- Sonda de 120 mm
- Punta de medición plana de 15 mm de diámetro
- Rango de medición de -50 a +300 °C

