

IDS 961 – IDS 974

> CONTROLES SENCILLOS UNIDADES REFRIGERANTES



REFRIGERACIÓN COMERCIAL

IDS961	1 relé - 1 sonda (incluida)	IDL902X6Y107E01
IDS974	3 relés - 2 sondas (incluidas)	IDL974XEY107E01

DATOS TÉCNICOS

	IDS961	IDS974
Campo de visualización	Sonda NTC: -50/+110°C	Sonda NTC: -50/+110°C
Display	Con punto decimal * 3 dígitos + signo	Con punto decimal * 3 dígitos + signo
Instalación	En panel, con agujero de montaje 71x29mm (+0,2/-0,1mm)	En panel, con agujero de montaje 71x29mm (+0,2/-0,1mm)
Entradas analógicas	1 NTC	2 NTC
Entradas configurables	1 digital (SELV)	1 digital (SELV)
Conectividad	Puerto TTL para conexión a UNI CARD/Copy Card	Puerto TTL para conexión a UNI CARD/Copy Card
Salidas digitales	Out 1: NO 10(6) A - NC 9(5) A - CO 9 A Resistivo	• Out1 (Compresor): 12 (8) A • Out 2 (Descarche): NO 8(4) A - NC 6(3) A - CO 6 A Resistivo • Out 3 (Ventiladores): 5 (2) A
Campo de medición	-50/+110°C	-50/+110°C
Alimentación	230V~ ±10% 50/60Hz	230V~ ±10% 50/60Hz

CARACTERÍSTICAS

- **SONDAS INCLUIDAS.**
- **Parámetro Frío/Calor.**
- Desescarche eléctrico o inversión de ciclo.
- Protección frontal: IP65.
- Tiempos de protección del compresor y paro/ marcha en caso de sonda rota.
- Fin desescarche por temperatura con tiempo de seguridad, ambos programables.
- Temperatura de uso: -5/+55°C
- Contraseña para entrar en parámetros y bloqueo de teclado.
- Alarma ± 50°C respecto al set; no modificable.

ESQUEMAS

