

ANTIDESLIZANTE sp

TRATAMIENTO DE SUPERFICES ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE CON MICRO PARTÍCULAS

PROPIEDADES:

Antideslizante es un revestimiento transparente para todo tipo de suelos con micro partículas. El producto Antideslizante se presenta en aerosol y es de fácil aplicación, no se requiere para su aplicación utensilios especiales. El producto proporciona una capa protectora continua y antideslizante de larga duración y de secado rápido. Fácil mantenimiento y limpieza.

APLICACIONES:

Tratamiento antideslizante para Escaleras, duchas, bañeras, piscinas, terrazas, balcones, cubiertas de barcos o cualquier otro pavimento en el que se desee obtener una superficie antideslizante.

MODO DE EMPLEO:

Se requiere un soporte limpio, seco y lo más sólido posible. Proyectar en pasadas rápidas sobre el soporte o superficie a tratar a una distancia de 25 cm hasta conseguir el espesor deseado. No aplicar en soportes con temperatura superior a +35°C. Una vez finalizada la proyección, limpiar el difusor invirtiendo el bote y pulverizando unos segundos, hasta que salga sólo gas por el difusor, evitando así su obstrucción.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

H222 Aerosol extremadamente inflamable. H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H319 Provoca irritación ocular grave. H315 Provoca irritación cutánea. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de tratamiento autorizado. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales. Contiene: acetato de n-butilo



Formato de envase:

Aerosol de 400 ml.
Cajas 12-24 unidades

REGISTROS:

Cod. Artículo: 102700

Registro Industrial: 154069

Revisión / Fecha: 10 / Diciembre / 2015

PROPIEDADES FÍSICAS: (concentrado)

Olor:	Característico
Color:	Incoloro
Viscosidad:	33-35 seg. (Copa Ford N°2)
Densidad:	0,753 gr./cm ³

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Dimetileter éter dimetilico
Acetato de n-butilo
Xileno
Acetato de 1- metil-2- metoxietilo
Ciclohexanona



ADVERTENCIAS:

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos.