

FLODUR^{sp}



Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(Registration 155200)

AFLOJATODO

ACEITE DE ENGRASE. DESOXIDANTE LUBRICANTE

PROPIEDADES:

FLODUR sp es un producto con componentes desbloqueante, desoxidante y lubricante para la industria alimentaria. Imprescindible en todas aquellas actividades en que existan mecanismos afectados por el óxido y la corrosión. Su funcionamiento está basado en las siguientes características:

· Desbloqueante:

Su enérgica acción penetrante y desoxidante permite el desbloqueo instantáneo de los elementos agarrotados por el óxido.

· Lubricante:

Protege las superficies de fricción por medio de lubricantes específicos de extrema presión.

· Desoxidante:

Penetra en profundidad eliminando el óxido. Sus especiales aditivos antioxidantes previenen la corrosión y oxidación de las partes tratadas.

Dichas características combinadas permiten desbloquear y trabajar con elementos situados en lugares difíciles, protegiéndolos de una posible oxidación posterior, con lo que ahorra esfuerzo y tiempo en su trabajo. Preparado a base de aceites parafínicos cumpliendo las calidades USP.

FORMA DE EMPLEO:

Se pulveriza abundantemente los elementos bloqueados, oxidados o las superficies que se deseen proteger. Esperar unos segundos para que se complete la acción combinada de sus aditivos especiales y procedan al desbloqueo o pulido de las zonas afectadas. Para los casos de protección de piezas o superficies libres del óxido rocíese abundantemente, con lo que asegura una eficaz acción contra el óxido y la corrosión.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

H223 Aerosol inflamable. H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251 Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales. NO INGERIR. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Telf. +34 91 562 04 20

REGISTROS:

Nº artículo: 101501

Registro NSF: 155200

Registro Industrial: 154069

Revisión / Fecha: 28/ Agosto/ 2017



Formatos de envases:

Aerosol de 400 ml.

Cajas 12 unidades

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Aceite medicinal

Anticorrosivos

Propelente

Peso aerosol aproximado: 378 gr

RML[®]
REMLE 1956



ADVERTENCIAS:

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más íntimo saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos.