

Clearflow bombas de lavado hidrodinámicas para los profesionales



Con las bombas de lavado hidrodinámico de Kamco obtendrá:

- Gran caudal de agua para alcanzar el máximo poder de limpieza.
- Curso de capacitación gratuito con cada bomba.
- Inversor instantáneo de flujo.
- Resistente al ácido: Desincrusta las calderas, calentadores de agua y otros equipos.
- Mangueras y accesorios ya montados.
- Completamente portátil: con ruedas o asa.
- Resistente y construido para durar.
- Capacidad para funcionar en seco; opera a 75°C.

El lavado hidrodinámico, utilizando agua a alta velocidad pero a baja presión, es el método más eficaz para limpiar los sistemas de calefacción, especialmente

aquellos que contienen gran cantidad de lodo negro de la magnetita.

Una limpieza a fondo con circulación

y descarga forzada, con una bomba. Clearflow será restaurar el rendimiento y la eficiencia.

¿Por qué comprar una bomba Kamco?

1. Construimos nuestras propias bombas y le damos consejo de primera mano para seleccionar la bomba que más se ajuste a sus necesidades.
2. Contamos con un sistema completo de apoyo que incluye teléfono de asistencia, curso de capacitación, repuestos y servicio de revisión.
3. Servicios internos de capacitación Kamco. En las sesiones se incluye el purgado eléctrico de un sistema de calefacción en funcionamiento.
4. Dotamos a los técnicos con una comprensión y conocimiento práctico superior al que puedan adquirir en cualquier otro sitio.
5. Tranquilícese: La original del fabricante de bombas para lavado hidrodinámico desde 1992.
6. No le vendemos simplemente una bomba, también recibe asistencia técnica de profesionales bien preparados.

Bombas para purgar sistemas domésticos y sistemas comerciales pequeños.

Información técnica y componentes incluidos con una bomba Clearflow™ 	CF40 EVOLUTION	CF90 QUANTUM	CF210 TITAN
	 	 	 
Capacidad de limpieza	Máximo 20/25 radiadores, 2/3 plantas	Máximo 40+ radiadores; 3 plantas	Máximo 60+ radiadores; 3 plantas
Tanque	HDPE traslúcido; capacidad 39l.	HDPE traslúcido; capacidad 57l.	HDPE traslúcido; capacidad 125l.
Tamaño del motor eléctrico.	0,5 CV, índice IP55, 230 ó 110v.	0,75 CV, índice IP55, 230 ó 110v.	0,75 CV, índice IP55, 230 ó 110v.
Índice máximo de caudal *	<90 l/m	<150 l/m	<170 l/m
Altura de elevación máxima	20m	24m	28m
Máxima temperatura	75° C.	75° C.	75° C.
Tipo de inversor de caudal	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo
Control de válvulas	2 válvulas de combinación de 3 vías para aislamiento y evacuación.	2 válvulas de combinación de 3 vías para aislamiento y evacuación.	2 válvulas de combinación de 3 vías para aislamiento y evacuación.
Mangueras de paso y de retorno	2 mangueras de 5m D.I 19 mm, PVC reforzado	2 mangueras de 5m, D.I 19 mm, PVC reforzado	2 mangueras de 5m, D.I 22 mm, PVC reforzado
Accesorios para el extremo de manguera	Acoplamientos de manguera sin necesidad de herramientas de 3/4" x 16 mm	Acoplamientos de manguera sin necesidad de herramientas de 3/4" x 19 mm	Acoplamientos de manguera sin necesidad de herramientas de 1" x 22 mm
Manguera de evacuación	1 manguera de 8m, DI 19mm, PVC reforzado.	1 manguera de 8m, DI 19mm, PVC reforzado.	1 manguera de 8m, DI 22mm, PVC reforzado.
Manguera de entrada de agua	1 manguera de agua de 8m ultra resistente	1 manguera de agua de 8m ultra resistente	1 manguera de agua de 8m ultra resistente
Manguera de desbordamiento	1 manguera de 3m, 16mm DI, PVC reforzado	1 manguera de 3m, 19mm DI, PVC reforzado	1 manguera de 3m, 22mm DI, PVC reforzado
Otras mangueras suministradas	2 manguera adaptadoras para conectar con los accesorios de 1,5" de la bomba de circulación.	2 manguera adaptadoras para conectar con los accesorios de 1,5" de la bomba de circulación.	2 manguera adaptadoras para conectar con los accesorios de 1,5" de la bomba de circulación.
Transporte/portabilidad	Asa integrada; ruedas de 75mm	Asa integrada; ruedas de 200mm	Asa integrada; ruedas de 200mm
Peso (sin mangueras)	17 kg	22,5 kg	28,5 kg
Productos químicos permitidos	Todos los ácidos, soluciones alcalinas y soluciones de cloro disponibles en el mercado.		
Dimensiones (mm) a x l x alto	390 x 440 x 690	390 x 590 x 890	530 x 680 x 890
También se incluye	Conjunto de diez piezas de adaptadores BSP. Manual completo de operaciones.		
Curso de capacitación	Curso de formación gratuito en el centro de formación en St Albans (en Inglés).		

* a la salida de la voluta