

CETI


Elevada eficiencia y máximo confort en ACS



MODELOS DISPONIBLES

- 10 l**
- 12 l**
- 15 l**
- 17 l**

Descubre más sobre el calentador CETI





CETI

Elevada eficiencia y máximo confort en ACS

10 l

12 l

15 l

17 l

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

	M	XL	XL	XL	
Clasificación energética ACS***					
Capacidad térmica máx./mín. (Hi)	19,7 / 4 kW	23 / 4 kW	29,7 / 4 kW	33 / 4 kW	
Potencia térmica máx./mín.	18,4 / 3,6 kW	20,9 / 3,6 kW	27 / 3,6 kW	30 / 3,6 kW	
Efic. energética del calent. del agua (η_{wh})	85%	85%	85%	85%	
Clase de emisión NOx	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)	
Presión máx./mín. de funcionamiento	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar	
Caudal mínimo de funcionamiento	1,5 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min	
Caudal ACS máx. $\Delta 25/30^{\circ}\text{C}$	10 / 8 l/min	12 / 10 l/min	15,5 / 12,9 l/min	17 / 14,3 l/min	
Nivel sonoro	54 dB	54 dB	56 dB	56 dB	
Temperatura máx. de regulación	65°C	65°C	65°C	65°C	
Grado de protección	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	
Tensión de alimentación	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	
Potencia eléctrica absorbida	33 W	34 W	36 W	48 W	
Peso sin carga	13,7 kg	13,7 kg	14,5 kg	14,5 kg	
Tipos de aparato	B32-C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82-C92				
CE	0085/22	0085/22	0085/22	0085/22	
Presión máx. de chimenea a Pmax	80 Pa	80 Pa	80 Pa	80 Pa	
Dimensiones alto/ancho/fondo	525/370/190 mm	525/370/190 mm	525/370/190 mm	525/370/190 mm	
Código producto	Sólo calentador N	V0DK93IAM	V0DK96IAM	V0DK91KAM	V0DK97IAM
	Sólo calentador B/P	V0DK93KAM	V0DK96KAM	V0DK95KAM	V0DK97KAM
	Con kit gases est. N	V16984	V16978	V16980	V16982
	Con kit gases est. B/P	V16983	V16977	V16979	V16981
Código EAN	Sólo calentador N	8430709516755	8430709516625	8430709516649	8430709516663
	Sólo calentador B/P	8430709516748	8430709516618	8430709516632	8430709516656

(**) El suministro de estas referencias incluye el calentador correspondiente + kit de salida de gases estándar (Cód.: V010040X0). Este kit está compuesto de: Curva coaxial con brida de 90° (M/H) y terminal coaxial con cortatiro (incluye embellecedor int./ext. Ø 100 mm).

(***) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.

N: Gas Natural, B: Gas Butano, P: Gas Propano.

Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

CONTACTO



SOPORTE AL PROFESIONAL

916 707 459



SERVICIO TÉCNICO

912 176 834