

# FAST R X

 **ARISTON**



## CALENTADOR A GAS INSTANTÁNEO BAJO NOX

- / Calentador de tiro natural con emisiones NOx por debajo de 56mg/kWh.
- / Encendido con batería (incluye pilas).
- / Disponible en 11 litros, gas natural y gpl.
- / Máximo ahorro por su encendido directo sin llama piloto.
- / Nuevo sistema de modulación que permite una mayor estabilidad de temperatura.
- / Alta fiabilidad de funcionamiento incluso con bajo caudal.
- / Máxima seguridad: control de llama, termostato de sobre temperatura y control de humos.
- / Dos botones para una regulación rápida y sencilla.



REGULACIÓN EXTERNA DE TEMPERATURA



ENCENDIDO CON BAJA PRESIÓN



INSTALACIÓN FÁCIL



DISEÑO ITALIANO



FÁCIL MANTENIMIENTO


SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD

FÁCIL DE USAR

LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD PRECIO



# FAST R X



## LEYENDA

- A: Salida de agua G1/2"
- B: Entrada de gas G1/2"
- C: Entrada de agua G1/2"

## DATOS TÉCNICOS

## FAST R X ONM 11

Categoría	II2H3P,II2H3B/P,II2E3B/P,II2E3P,II2H3+,II2E+3+,II2E+3B/P,I2H,I2E,I2E+,I3',I3P,I3B/P,I3+	
Tipo	B <sub>lib</sub>	
Encendido electrónico	ionización (sin llama piloto)	
Potencia nominal máx./mín.	kW	21,5/9,5
Potencia útil máx./mín.	kW	19,5/8,4
Caudal específico ACS (T=25°C)	l/min.	11
Caudal de agua mínimo	l/min.	2,5
Presión mínima de agua	bar	0,15
Alimentación eléctrica	2 x 1,5V	
Peso neto	Kg	10,2
Tipo de gas	Nat/Prop/But	

## DIMENSIONES /

a	mm	617
b	mm	41
c	mm	102
d	mm	208
e	mm	310
f	mm	59
g	mm	93
h	mm	211
i	mm	255
j	mm	0,6
k	mm	18
l	mm	93
m	mm	14
Ø	mm	110



		11 NAT EU	11 GLP EU
Clase Erp ACS	Erp	A	A
Perfil de consumo	Erp	M	M
Código		3632412	3632413

FAST R X no incluye flexibles ni llave de paso.

## FÁCIL DE USAR

- 1 Control de la potencia desde el paso del gas.
- 2 Control de la temperatura a partir del caudal del agua.
- 3 Indicador de batería.

