

## OMEGA PACK

### Unidad bajo mini-splits

Part number  
OP20CE01UN23

El Omega Pack ha sido diseñado para encajar debajo de mini split de air acondicionado. El conjunto incluye la bomba Si-20, con las últimas innovaciones en tecnología de bombas de pistones, así como los accesorios de instalación necesarios.



#### Especificaciones técnicas

Caudal máximo	<b>20 l/h</b>
Altura máxima descarga	<b>10 m</b>
Presión máx.	<b>14 m</b>
Clase de aislamiento	<b>Aislamiento doble</b>
Alimentación	<b>230V~ 50/60Hz - 14 W</b>
Condiciones de operación	<b>100%</b>
Peso	<b>0.73 kg</b>
Color	<b>RAL 9010</b>
Nivel acústico (1 m)	<b>≤25 dBA (según EN ISO3744)</b>
Cantidad Master pack	<b>6</b>

#### Estándar de seguridad

CE

#### Aplicación

Aire acondicionado

#### Tipo de bomba

Bomba de pistones

#### Instalación

Debajo de la unidad split

#### Directrices

Cumple RoHS y WEEE

#### Contacto de alarma

NC 8 A resistivo - 250V

#### Protección térmica

115 °C (reinicio automático)



#### Dimensiones de la bomba Si-20

	<b>Alto</b>	<b>Ancho</b>	<b>Largo</b>
Embalaje	<b>358 mm</b>	<b>85 mm</b>	<b>102 mm</b>

#### Niveles de detección

<b>ON</b>	<b>16 mm</b>
<b>OFF</b>	<b>11 mm</b>
<b>Seguridad</b>	<b>19 mm</b>

#### Contenido del pack

Bomba de pistones Si-20  
 Unidad de detección, cable de 0.63 m  
 2 amortiguadores de goma antivibración  
 Tubo de PVC transparente Ø int. 6 mm - L: 60 mm, con una unidad de drenaje seguro premontado  
 Cable de alimentación de 1.5 m: 2 hilos de potencia, 2 hilos de contacto de alarma.  
 Encapsulado de 2 piezas (placa posterior y cubierta)  
 Kit de instalación: codo de goma 90° Ø int. 15 x L 152 mm, tubo vent. Ø int. 4 x L 75 mm, 3 abrazaderas, 3 tornillos y tapones de fijación de la placa posterior

Más información en

<http://sauermanngroup.com/en/product/pump/omega-pack-0>

