

- CAJA
- IP44 o IP66 (052)
- CONEXIÓN
- 1/4" SAE
- PUNTO REGULACIÓN
- FIJO O REGULABLE
- POTENCIA CONTACTOS
- 250V 50HZ 16(16) A
- CONMUTADO



## CONTROLES DE PRESIÓN COMERCIALES

**RANCO**

CUMPLE NORMATIVAS  
PED 97/23/EC

### DATOS TÉCNICOS

#### PRESOSTATOS SIMPLES

CÓDIGO	MODELO	TIPO	RANGO	DIFERENCIAL BARES	REARME		FUELLE	IP	CONEXIÓN FRIGORÍFICA
					AP	BP			
486.01.0001	016H6703101	BP	-0'3 a 7	0'6 a 4		auto	STD	44	1/4" SAE
486.01.0002	016H6705101	BP	-0'3 a 7	0'6 fijo		man	STD	33	1/4" SAE
486.01.0003	016H6750101	AP	7 a 30	2 a 8	auto		STD	44	1/4" SAE
486.01.0004	016H6751101	AP	7 a 30	3'2 fijo	man		STD	33	1/4" SAE
486.01.0005	016H6758101	AP	7 a 30	3 a 8	auto		STD	44	1/4" SAE

se suministran en caja individual

#### PRESOSTATOS DOBLES

CÓDIGO	MODELO	TIPO	RANGO	DIFERENCIAL BARES	REARME		FUELLE	IP	CONEXIÓN FRIGORÍFICA
					AP	BP			
486.02.0001	017H4701101	AP	7 a 30	3'5 fijo	auto		STD	44	1/4" SAE
		BP	-0'3 a 7	0'6 a 4		auto	STD	44	1/4" SAE
486.02.0002	017H4703101	AP	7 a 30	3'5 fijo	man		STD	44	1/4" SAE
		BP	-0'3 a 7	0'6 a 4		man	STD	44	1/4" SAE
486.02.0003	017H4705101	AP	7 a 30	3'5 fijo	man		STD	44	1/4" SAE
		BP	-0'3 a 7	0'6 a 4		auto	STD	44	1/4" SAE
486.02.0004	017H4758101	AP	7 a 30	4 fijo	auto		TUV	44	1/4" SAE
		BP	-0'3 a 7	0'6 a 4		auto	STD	44	1/4" SAE


se suministran en caja individual

### CARACTERÍSTICAS

- » Caja IP44 o IP66 (052) bajo pedido
- » Todos los modelos conmutado
- » Punto de regulación y diferencial fijo o regulable
- » Para cualquier tipo de refrigerante o no corrosivo
- » Potencia de contactos 250-50Hz (16) 16A

### ESQUEMA ELÉCTRICO

Simple



Doble

