

# MULTI SPLIT

# DICORE



Opcional



Control Wifi



## UNIDADES INTERIORES

Modelo		ASDGR09IMR3 (1AE)	ASDGR12IMR3 (1AE)
Código		497.89.0709	497.89.0712
	Función bomba calor	si	si
	Control digital Remoto	si	si
	Alimentación eléctrica		
Cableado	Interconexión Int. Ext.	3x1,5+T	3x1,5+T
Potencia Watios	Nominal en frío	2.500 (600-2.600)	3.200 (600-3.500)
	Nominal en calor	2.800 (500-2.800)	3.400 (600-3.800)
	Caudal ventilación (m3/h)	330-500	290-590
	Deshumidific. (litros/h)	0,8	1,4
Nivel sonoro	Mín./máx.dB (A)	28-36	28-37
Medidas	An x Al x F (cm)	70 x 25,1 x 19	77 x 25,1 x 19
Pesos	Kg. neto / bruto	75-9	8,5-10
	Conexión frigorífica	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos	Líquido	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)
	Gas	9,52 mm (3/8)	12,7 mm (1/2)

## UNIDAD EXTERIOR

Modelo		ASDGR18EMR3(1AE)
Código		491.89.7918
	Función bomba calor	si
	Control digital	si
	Alimentación eléctrica	2x2,5+tt
Cableado	Interconexión int.ext.	3x1,5+Tx2
Potencia Watios	Nominal en frío	5.300 (2.140-5.800)
	Nominal en calor	5.650 (2.579-5.920)
	Deshumidific. (litros/h)	1,6
	SEER / SCOP	7,2(A++) / 4,20(A+)
Nivel sonoro	Mín./máx.dB (A)	50-54
Medidas	An x Al x F (cm)	74,5 x 55 x 30
Pesos	Kg. neto / bruto	32
	Conexión frigorífica	Abocardado
Medidas tubos	Líquido	6,35 mm (1/4) x 2
	Gas	9,53 mm (3/8) x 2
	Toma de servicio	5/16 Sae
Distancias	Total vert. + horizontal	10 x unidad
	Máx. vertical	5 m x unidad
Carga de refrigerante gr.		900 - CO2 0,61T
Carga adicional	g/m	20



ASDGR18EMR3(1AE)



Kit placa WIFI para equipos climatización  
DICORE ASDGR09R3(1LE)  
Ref. 454.89.0909