

MULTI SPLIT INTERIORES

DICORE



Opcional
Wifi
Control Wifi



PARED

Modelo		ASDGR071MR3(1LE)	ASDGR121MR3(1LE)	ASDGR181MR3(1LE)
Código RML		497.89.6907	497.89.6922	497.89.6928
	Función bomba calor	si	si	si
	Control digital Remoto	si	si	si
	Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA		
Cableado	Interconexión Int. Ext.	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Potencia Watos	Nominal en frío	2.100 (450-3.230)	3.200 (600-3.600)	4.600 (650-5.200)
	Nominal en calor	2.600 (450-4.100)	3.500 (600-3.800)	5.200 (700-5.400)
	Caudal ventilación (m3/h)	330-560	290-560	520-850
	Deshumidific. (litros/h)	0,6	1,4	1,8
Nivel sonoro	Mín./máx.dB (A)	28-39	25-41	34-48
Medidas	An x Al x F (cm)	79 x 27,5 x 20	79 x 27,5 x 20	97 x 30 x 22,5
Pesos	Kg. neto / bruto	9-11	9-11	13,5-16
	Conexión frigorífica	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos	Líquido	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)
	Gas	9,52 mm (3/8)	12,7 mm (1/2)	12,7 mm (1/2)



SUELO

Modelo		ASDGRSU091MAYIRDC(1)(4)	ASDGRSU121MAYIRDC(1)(4)	ASDGRSU181MAYIRDC(1)(4)
Código RML		497.89.6110	497.89.6114	497.89.6120
	Función bomba calor	si	si	si
	Control digital Remoto	si	si	si
	Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA		
Cableado	Interconexión Int. Ext.	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Potencia Watos	Nominal en frío	2.600 (1.000-3.400)	3.500 (1.000-4.800)	5.300 (1.000-6.200)
	Nominal en calor	2.800 (1.800-4.700)	3.800 (1.800-4.800)	5.800 (1.000-6.500)
	Caudal ventilación (m3/h)	480	550	650
	Deshumidific. (litros/h)	0,9	1,3	1,6
Nivel sonoro	Mín./máx.dB (A)	32-40	32-42	34-48
Medidas	An x Al x F (cm)	70 x 60 x 21	70 x 60 x 21	70 x 60 x 21
Pesos	Kg.	15	15	15
	Conexión frigorífica	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos	Líquido	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)
	Gas	9,52 mm (3/8)	12,7 mm (1/2)	12,7 mm (1/2)