

# Multi Split Bomba de Calor Inverter Serie A (1)



## UNIDADES INTERIORES SPLIT PARED

Modelo Código	ASDGR07IMAYIRDC (1) 497.89.6007	ASDGR09IMAYIRDC (1) 497.89.6009	ASDGR12IMAYIRDC (1) 497.89.6012	ASDGR18IMAYIRDC (1) 497.89.6218
<b>Función bomba calor</b>	si	si	si	si
Control digital	si	si	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
<b>Cableado</b>				
Alimentación				
Interconexión int.ext	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
<b>Potencia Watios</b>				
Nominal en frío	2100 (1000-3000)	2600 (1000-3400)	3500 (1000-4800)	5300 (1000-6200)
Nominal en calor	2600 (1800-3700)	2800 (1800-4700)	3800 (1800-4800)	5800 (1000-6500)
<b>Consumo Nominal (W)</b>				
Frío				
Calor				
<b>Caudal de ventilación (m3/h)</b>	450	500	630	850
Deshumidificación (litros/h)	0,8	0,9	1,3	1,6
<b>Nivel sonoro mín./máx. dB(A)</b>	25-34	25-34	27-34	34-43
<b>Medidas (an/al/f) (cm)</b>	79 x 27 x 17	79 x 27 x 17	85 x 28 x 18	94 x 30 x 20
<b>Pesos (Kg.Neto/Bruto)</b>	9	9	10	13
Conexión frigorífica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
<b>Medidas tubos</b>				
Líquido	6'35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)
Gas	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	12,7 mm (1/2)	12,7 mm (1/2)



## UNIDADES INTERIORES SUELO

Modelo Código	ASDGRSU09IMAYIRDC (1) 497.89.6110	ASDGRSU12IMAYIRDC (1) 497.89.6114	ASDGRSU18IMAYIRDC (1) 497.89.6120
<b>Función bomba calor</b>	si	si	si
Control digital	si	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
<b>Cableado</b>			
Alimentación u.interior			
Interconexión int.ext.	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
<b>Potencia Watios</b>			
Nominal en frío	2.600 (1.000-3.400)	3.500 (1.000-4.800)	5.300 (1.000-6.200)
Nominal en calor	2.800 (1.800-4.700)	3.800 (1.800-4.800)	5.800 (1.000-6.500)
<b>Consumo Nominal (W)</b>			
Frío			
Calor			
<b>Caudal de ventilación (m3/h)</b>	480	550	650
Deshumidificación (litros/h)	0,9	1,3	1,6
<b>Nivel sonoro mín./máx. dB(A)</b>	32-40	32-42	34-48
<b>Medidas (an/al/f) (cm)</b>	70 x 60 x 21	70 x 60 x 21	70 x 60 x 21
<b>Pesos (Kg.Neto/Bruto)</b>	15	15	15
Conexión frigorífica	Abocardado	Abocardado	Abocardado
<b>Medidas tubos</b>			
Líquido	6'35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)
Gas	9,52 mm (3/8)	12,7 mm (1/2)	12,7 mm (1/2)