

# Multi Split Bomba de Calor Inverter Serie A (1)



## UNIDADES INTERIORES CONDUCTOS

Modelo Código	ASDGRCA09IMAYIRDC (1) 497.89.6109	ASDGRCA12IMAYIRDC (1) 497.89.6212	ASDGRCA18IMAYIRDC (1) 497.89.6418	ASDGRCA24IMAYIRDC (1) 497.89.6424
<b>Función bomba calor</b>	si	si	si	si
Control digital	si	si	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240v 50Hz
<b>Cableado</b>				
Alimentación				
Interconexión int.ext	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
<b>Potencia Watios</b>				
Nominal en frío	2.500 (1.000-3.400)	3.500 (1.000-4.800)	5.000 (1.000-6.200)	7.000 (1.000-7.200)
Nominal en calor	2.800 (1.800-4.700)	3.850 (1.800-4.800)	5.500 (1.000-6.500)	8.000 (1.000-8.500)
<b>Consumo Nominal (W)</b>				
Frío				
Calor				
<b>Caudal de ventilación (m3/h)</b>	450	550	700	1.100
Deshumidificación (litros/h)	0,9	1,3	1,6	1,9
<b>Nivel sonoro mín./máx. dB(A)</b>	25-37	27-39	34-41	34-42
<b>Medidas (an/al/f) (cm)</b>	70 x 20 x 62	70 x 20 x 62	90 x 20 x 62	110 x 20 x 62
<b>Pesos (Kg.Neto)</b>	22	24	25	31
Conexión frigorífica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
<b>Medidas tubos</b>				
Líquido	6'35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	15,88 mm (5/8)
Gas	9,52 mm (3/8)	12,7 mm (1/2)	12,7 mm (1/2)	9,52 mm (3/8)



## UNIDADES INTERIORES CASSETTE

Modelo Código	ASDGRCA12IMAYIRDC (1) 497.89.6112	ASDGRCA18IMAYIRDC (1) 497.89.6318	ASDGRCA24IMAYIRDC (1) 497.89.6124
<b>Función bomba calor</b>	si	si	si
Control digital	si	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
<b>Cableado</b>			
Alimentación u.interior			
Interconexión int.ext.	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
<b>Potencia Watios</b>			
Nominal en frío	3.500 (1.000-4.800)	5.000 (1.000-6.200)	7.000 (1.000-7.200)
Nominal en calor	3.850 (1.800-4.800)	5.500 (1.000-6.500)	8.000 (1.000-8.500)
<b>Consumo Nominal (W)</b>			
Frío			
Calor			
<b>Caudal de ventilación (m3/h)</b>	680	680	1.189
Deshumidificación (litros/h)	0,9	1,3	1,6
<b>Nivel sonoro mín./máx. dB(A)</b>	32-42	32-42	34-45
<b>Medidas (an/al/f) (cm)</b>	60 x 60 x 23	60 x 60 x 23	84 x 84 x 24
Plafón (panel)	65 x 65 x 5	65 x 65 x 5	95 x 95 x 6
<b>Pesos (Kg.)</b>	20	20	30
Conexión frigorífica	Abocardado	Abocardado	Abocardado
<b>Medidas tubos</b>			
Líquido	6'35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	9,52 mm (3/8)
Gas	9,52 mm (3/8)	12,7 mm (1/2)	15,88 mm (5/8)