



Opcional



# DICORE

## UNIDADES INTERIORES INVERTER

### CONDUCTOS

Modelo	ASDGRCA	18IAIYRDC1(2)(3)	24IAIYRDC1(3)	30IAIYRDC1(3)	36IAIYRDC1(3)	42IAIYRDC1(3)
Código		<b>497.89.8218</b>	<b>497.89.8224</b>	<b>497.89.8330</b>	<b>497.89.8236</b>	<b>497.89.8242</b>
	Función bomba calor	si	si	si	si	si
	Control digital remoto	si	si	si	si	si
	Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA				
Cableado	Alimentación	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T	2x1,5+T.T
	Interconexión int.ext	3x0,25 mm	3x0,25 mm	3x0,25 mm	3x0,25 mm	3x0,25 mm
Potencia Watos	Nominal en frío	5.000	7.000	8.300	10.000	11.500
	Nominal en calor	5.600	8.000	9.200	12.000	13.500
Caudal ventilación	m³/h	1.000	1.400	1.400	2.100	2.100
	Deshumidif. (litros/h)	1,4	1,9	2,2	2,7	3,8
Nivel sonoro	Mín./máx. dB(A)	28-40	40-47	40-47	44-53	44-53
Medidas	AnxAlxF (cm)	99,8 x 26 x 72,1	123,9 x 26,8 x 55,8	123,9 x 26,8 x 55,8	122,6 x 29 x 77,5	122,6 x 29 x 77,5
Pesos	Kg.	33	34	34	46	46
	Conexión frigorífica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos	Líquido	6,35 mm (1/4)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)
	Gas	12,7 mm (1/2)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)
	Toma de servicio	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae

### CASSETTES



Opcional



Modelo	ASDGRCA	18IAIYRDC1(2)(3)	24IAIYRDC1(3)	30IAIYRDC1(3)	36IAIYRDC1(3)	42IAIYRDC1(3)
Código		<b>497.89.8219</b>	<b>497.89.8225</b>	<b>497.89.8230</b>	<b>497.89.8237</b>	<b>497.89.8243</b>
	Función bomba calor	si	si	si	si	si
	Control digital remoto	si	si	si	si	si
	Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA				
Cableado	Alimentación u.interior	2x1,5+T.T.	2x1,5+T.T.	2x1,5+T.T.	2x1,5+T.T.	2x1,5+T.T.
	Interconexión int.ext.	3x0,25 mm.	3x0,25 mm.	3x0,25 mm.	3x0,25 mm.	3x0,25 mm.
Potencia Watos	Nominal en frío	5.000	7.000	8.300	10.000	11.000
	Nominal en calor	5.600	8.000	9.200	12.000	12.500
Caudal ventilación	m³/h	760	1.300	1.500	1.860	1.860
	Deshumidif. (litros/h)	1,8	2,4	3	3,4	3,4
Nivel sonoro	Mín/máx dB(A)	34-47	38-47	40-49	43-51	43-51
Medidas	AnxalxF (cm)	59,6 x 59,6 x 24	84 x 84 x 24	84 x 84 x 32	84 x 84 x 32	84 x 84 x 32
	Plafón (panel)	67 x 67 x 5	95 x 95 x 6	95 x 95 x 6	95 x 95 x 6	95 x 95 x 6
Pesos	Kg.	20/27	26/32	31/38	31/38	31/38
	Conexión frigorífica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos	Líquido	6,35 mm (1/4)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)
	Gas	12,7 mm (1/2)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)