

MULTI SPLIT

DICORE



Opcional



Control Wifi



UNIDADES INTERIORES

| Modelo | | ASDGR07IMR3 (1AE) | ASDGR09IMR3 (1AE) | ASDGR12IMR3 (1AE) |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Código | | 497.89.0707 | 497.89.0709 | 497.89.0712 |
| | Función bomba calor | si | si | si |
| | Control digital Remoto | si | si | si |
| | Alimentación eléctrica | 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA | | |
| Cableado | Interconexión Int. Ext. | 3x1,5+T | 3x1,5+T | 3x1,5+T |
| Potencia Watios | Nominal en frío | 2.200 (600-2.500) | 2.500 (600-2.600) | 3.200 (600-3.500) |
| | Nominal en calor | 2.400 (450-2.700) | 2.800 (500-2.800) | 3.400 (600-3.800) |
| | Caudal ventilación (m3/h) | 330-500 | 330-500 | 290-590 |
| | Deshumidific. (litros/h) | 0,6 | 0,8 | 1,4 |
| Nivel sonoro | Mín./máx.dB (A) | 28-36 | 28-36 | 28-37 |
| Medidas | An x Al x F (cm) | 70 x 25,1 x 19 | 70 x 25,1 x 19 | 77 x 25,1 x 19 |
| Pesos | Kg. neto / bruto | 7,5-9 | 75-9 | 8,5-10 |
| | Conexión frigorífica | Abocardado | Abocardado | Abocardado |
| Medidas tubos | Líquido | 6,35 mm (1/4) | 6,35 mm (1/4) | 6,35 mm (1/4) |
| | Gas | 9,52 mm (3/8) | 9,52 mm (3/8) | 12,7 mm (1/2) |

UNIDAD EXTERIOR

| Modelo | | ASDGR18EMR3(1AE) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Código | | 491.89.7918 |
| | Función bomba calor | si |
| | Control digital | si |
| | Alimentación eléctrica | 2x2,5+tt |
| Cableado | Interconexión int.ext. | 3x1,5+Tx2 |
| Potencia Watios | Nominal en frío | 5.300 (2.140-5.800) |
| | Nominal en calor | 5.650 (2.579-5.920) |
| | Deshumidific. (litros/h) | 1,6 |
| | SEER / SCOP | 7,2(A++) / 4,20(A+) |
| Nivel sonoro | Mín./máx.dB (A) | 50-54 |
| Medidas | An x Al x F (cm) | 74,5 x 55 x 30 |
| Pesos | Kg. neto / bruto | 32 |
| | Conexión frigorífica | Abocardado |
| Medidas tubos | Líquido | 6,35 mm (1/4) x 2 |
| | Gas | 9,53 mm (3/8) x 2 |
| | Toma de servicio | 5/16 Sae |
| Distancias | Total vert. + horizontal | 10 x unidad |
| | Máx. vertical | 5 m x unidad |
| Carga de refrigerante gr. | | 900 - CO2 0,61T |
| Carga adicional | g/m | 20 |



ASDGR18EMR3(1AE)



Kit placa WIFI para equipos climatización
DICORE ASDGR09R3(1LE)
Ref. 454.89.0909

Ver COMBINACIONES en la página 25