



NOVEDAD



CONDUCTOS

Modelo	ASDGRC50R3(6U)	ASDGRC71R3(6U)	ASDGRC85R3(6U)	ASDGRC100R3-Ph1(6U)
Código RML	499.89.9055	499.89.9070	499.89.9080	499.89.9100
Función bomba calor	si	si	si	si
Control digital Remoto	si	si	si	si
Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA			
Cableado				
Alimentación U. Ext.	2x2,5+T.T	2x2,5+T.T	2x4+T.T	2x4+T.T
Interconexión Int. Ext.	3 x 1 mm	3 x 1 mm	3 x 1 mm	3 x 1 mm
Potencia Watios				
Nominal en frío	5.300 (1.600-5.800)	7.100 (2.400-7.600)	8.500 (2.900-9.000)	10.500 (3.200-11.000)
Nominal en calor	5.600 (1.600-6.100)	8.000 (2.200-8.600)	8.800 (2.500-9.500)	11.500 (3.000-12.500)
Consumo Watios				
Nominal en frío	1.510 (300-1.800)	1.920 (500-2.600)	2.500 (750-3.300)	3.000 (900-4.000)
Nominal en calor	1.420 (300-1.800)	2.000 (500-2.600)	2.250 (750-3.300)	2.800 (900-4.000)
Caudal ventilación (m3/h)	900-800-700-600	1100-1000-900-800	1400-1300-1100-1000	1700-1600-1400-1200
SEER / SCOP	6,3(A++) / 4(A+)	6,6(A++) / 4,1(A+)	6,4(A++) / 4,1(A+)	6,4(A++) / 4,2(A+)
Deshumidific. (litros/h)	1,7	2,4	2,8	3,3
Nivel sonoro				
Mín./máx.dB (A) interior	31-36	31-37	40-42	40-42
Mín./máx.dB (A) exterior	52 - 65	55 - 69	57 - 70	57 - 70
Medidas				
An x Al x F (cm) interior	100 x 20 x 45	90 x 26 x 65,5	90 x 26 x 65,5	134 x 26 x 65,5
An x Al x F (cm) exterior	74,5 x 30 x 55,5	88,9 x 34 x 66	88,9 x 34 x 66	94 x 37 x 82
Pesos				
Kg. interior	16,5 - 24	29,5 - 33,5	29,5 - 33,5	43-49
Kg. exterior	30,5 - 33	41,5 - 45	46 - 50	65 - 72
Conexión frigorífica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos				
Líquido	6,35 mm (1/4)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)
Gas	12,7 mm (1/2)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)
Toma de servicio	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae
Distancias				
Total vert. + horizontal	30	30	30	75
Máx. vertical	20	20	25	30
Compresor Rotativo	Landa Gree	Landa Gree	Landa Gree	Landa Gree
Carga refrigerante (gr)	850 - C02 0,57T	1500 - C02 1,01T	1500 - C02 1,01T	2100 - C02 1,42T
Precarga (metros)	7	7	7	7
Carga adicional. g/m.	16	20	20	20



COMERCIAL