



Control Wifi



## PARED

| Modelo         |                           | ASDGR09IMR(1CHE)                     | ASDGR12IMR(1CHE)  | ASDGR18EMR(1CHE)    |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Código RML     |                           | 499.89.0101                          |                   |                     |
|                | Función bomba calor       | si                                   | si                | si                  |
|                | Control digital Remoto    | si                                   | si                | si                  |
|                | Alimentación eléctrica    | 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA |                   |                     |
| Cableado       | Alimentación U. Ext.      | ---                                  | ---               | 2 x 2,5 + TT        |
|                | Interconexión Int. Ext.   | 3x1,5+T                              | 3x1,5+T           | 3x1,5+Tx2           |
| Potencia Watos | Nominal en frío           | 2.500 (500-3.250)                    | 3.200 (900-3.600) | 5.300 (2.140-5.800) |
|                | Nominal en calor          | 2.800 (500-3.700)                    | 3.400 (900-4.000) | 5.650 (2.580-6.500) |
|                | Caudal ventilación (m3/h) | 250-500                              | 280-590           | ---                 |
|                | Deshumidific. (litros/h)  | 0,6                                  | 1,4               | 1,8                 |
| Consumo Watos  | Nominal en frío           | ---                                  | ---               | 1.480               |
|                | Nominal en calor          | ---                                  | ---               | 1.250               |
| Nivel sonoro   | Mín./máx.dB (A)           | 21-36                                | 24-37             | 50-64               |
| Medidas        | An x Al x F (cm)          | 70,8 x 26 x 18,5                     | 78,3 x 26 x 18,5  | 83 x 55 x 36        |
| Pesos          | Kg. neto / bruto          | 7 - 8,5                              | 8 - 9,5           | 32                  |
|                | Conexión frigorífica      | Abocardado                           | Abocardado        | Abocardado          |
| Medidas tubos  | Líquido                   | 6,35 mm (1/4)                        | 6,35 mm (1/4)     | 6,35 mm (1/4) x 2   |
|                | Gas                       | 9,52 mm (3/8)                        | 12,7 mm (1/2)     | 9,52 mm (3/8) x 2   |
|                | Toma de servicio          | ---                                  | ---               | 5/16 Sae            |
| Distancias     | Total vert. + horizontal  | ---                                  | ---               | 10 x unidad         |
|                | Máx. vertical             | ---                                  | ---               | 5 m. x unidad       |
|                | Compresor Rotativo        | ---                                  | ---               | Landa Gree          |
|                | Carga refrigerante (gr)   | ---                                  | ---               | 900 - CO2 0,61T     |
|                | Precarga (metros)         | ---                                  | ---               | 20                  |

