KIOS NET

WI-FI INTEGRADO | FOLLOW ME TEMP CONTROL | VERTICAL SWING | 12 SPEED LEVEL | AUTOLIMPIEZA PREMIUM DE LA UNIDAD INTERIOR | PURIFICACIÓN AVANZADA DEL AIRE | PROTECCIÓN GOLDEN FIN | REFRIGERANTE R32



2D INVERTER DC PRO tech



Aire acondicionado de pared mono split inverter 1x1

REFRIGERACIÓN

CALEFACCIÓN CLIMA MEDIO

CALEFACCIÓN CLIMA CÁLIDO

- Wi-Fi preinstalado, listo para usar. Conectividad integrada de serie, sin necesidad de accesorios adicionales.
- Función SWING vertical. Movimiento automático de la lama para una distribución homogénea del aire en la estancia.
- Modo TURBO: Permite alcanzar el nivel de confort deseado en el menor tiempo posible.
- Modo SLEEP: Ajusta automáticamente el funcionamiento durante la noche para mayor confort y un despertar más suave.
- Función SILENCIO en la unidad interior. Funcionamiento silencioso pensado para maximizar el confort acústico en el hogar.





Código 2026_PD7 TANDA

DATOS TÉCNICOS		KIOS NET 25	KIOS NET 35	KIOS NET 50
SEER		6,1	6,1	6,5
SCOP (clima cálido)		5,1	5,1	5,1
SCOP (clima medio)		4,0	4,0	4,0
Capacidad refrigeración Nom. (Mín.-Máx.)	kW	2,6 (0,9-3,3)	3,4 (1,0-3,8)	5,1 (1,3-5,9)
Capacidad refrigeración Nom. (Mín.-Máx.)	BTU/h	8.871 (3.070-11,260)	11.601 (3.412-12.966)	17.401 (4.435-20.131)
Capacidad calefacción Nom. (Mín.-Máx.)	kW	2,7 (0,9-3,2)	3,4 (1,0-3,8)	5,2 (1,3-6,1)
Consumo refrigeración Nom. (Mín.-Máx.)	kW	0,9 (0,2~1,4)	1,1 (0,3~1,5)	1,6 (0,3~2,4)
Consumo calefacción Nom. (Mín.-Máx.)	kW	0,8 (0,2~1,6)	1,0 (0,3~1,7)	1,4 (0,3~2,6)
Carga de diseño refrigeración (Pdesign)	kW	2,6	3,4	5,1
Carga de diseño calefacción (Pdesign)	kW	2,0	2,2	3,9
Alimentación eléctrica		1Ph/50Hz/220-240V	1Ph/50Hz/220-240V	1Ph/50Hz/220-240V
Potencia sonora UI/UE	dB(A)	52/62	53/62	56/65
Caudal de aire (mín.-med.-máx.)	m3/h	300/330/390	370/450/520	540/630/760
Gas refrigerante		R32	R32	R32
Carga standard refrigerante	(kg)/(tCO2eq)	0,49/0,33	0,52/0,35	0,96/0,65
Carga adicional refrigerante	g/m	15	15	25
Diámetro tubo líquido	pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"
Diámetro tubo gas	pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"
Longitud máxima conexiones carga estandar	m	5	5	5
Longitud máxima conexiones añadiendo gas	m	25	25	25
Desnivel máximo Ud. Int./Ud. Ext.	m	10	10	10
DIMENSiones UD. INTERIOR				
Ancho	mm	698	777	910
Altura	mm	225	250	294
Profundidad	mm	190	201	206
Peso Ud. Int.	kg	6,5	7,0	9,5
DIMENSIONES UD. EXTERIOR				
Ancho	mm	712	712	853
Altura	mm	459	459	602
Profundidad	mm	276	276,0	349
Peso Ud. Ext.	kg	19	20	30

KYOS NET		25	35	50
ErP	Clase energética refrigeración	A++	A++	A++
	Clase energética calefacción (clima cálido)	A+++	A+++	A+++
	Clase energética calefacción (clima medio)	A+	A+	A+
Código Ud. Interior		4213016	4213017	4213021
Código Ud. Exterior		4213025	4213026	4213027
Código kit (Ud. Interior + Ud. Exterior)		4213080	4213081	4213082