

FICHA TÉCNICA



Rev. 23/10/2024
Art. 502431

DICAL

Desincrustante multiusos

Descripción:

Limpiador químico de alta concentración, para la eliminación de restos calcáreos y manchas de óxido.

Propiedades:

- Producto altamente inhibido para asegurar una eficaz protección de las zonas tratadas.
- Especialmente indicado para circuitos de cobre, aluminio, etc.
- Diseñado también para la desincrustación de circuitos de agua potable.

Aplicaciones:

El producto DICAL está concebido para la limpieza y desincrustación de instalaciones de calefacción, refrigeración, calderas, radiadores, acondicionadores de aire, condensadores, planchas de vapor, cafeteras, saneamientos y griferías, intercambiadores, etc.

Modo de empleo:

Las dosis dependen del sistema a tratar, su forma de aplicación, oscilando las diluciones normales entre 1:1 y 1:4 en agua. En limpiezas por recirculación o inmersión, diluir el producto en agua e ir añadiendo posteriormente las cantidades necesarias para mantener el pH de la disolución desincrustante a valores entre 0 y 1.

Después del tratamiento enjuagar con agua abundantemente.

Formatos de envase:

- Botellas de 1 litro

Propiedades Físicas:

Aspecto: Líquido transparente

Color: Marrón claro

Olor: Característico

Densidad: (1,062 – 1,082) g/ml

pH 1%: 1,00 - 2,00

Composición Cualitativa:

- Ácidos
- Agua

ADVERTENCIAS:

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos.