

HOSTELERÍA



086.90.0505 ELECTROLUX

Electroválvula lavadora descarga 230V 50/60Hz 18A.
Mod. W3130H. C.O. 471821501.
Normalmente abierta. Tipo MDB-O-3 / 33011621.
Entrada Ø 75 mm. Salida Ø 80 mm. 3"



P.V.P. **233,10 €**



188.01.0900

Presostato 1 nivel lavavajillas. Salida horizontal.
Rango presión 50/30 mbar. Ø 58 mm.
C.O. 35110, 10706/A, 046503, 4054, 32V7060.
ATA, ELECTROLUX, FIAMMA, ELFRAMO, DHIR,
ARISTARCO, ROSINOX, ANGELO-PO, UNIVERBAR



P.V.P. **14,88 €**



201.90.0024 SAMMIC

Soporte rebosadero lavavajillas.
Mod. SL20, SL21, SV20, SV21, SV21B, SC1100.
C.O. 2310419, 2310242, 2319261.



P.V.P. **15,15 €**



333.90.0177 LOTUS

Mando cocina. Negro.
Ø eje 6x4,6 mm - 8x6,5 mm - 10x8mm (adaptadores)
Mod. CFQ6-712ET. Ø 70 mm.
C.O. 31876000, GAS459 9104, C04422, 536013800.
BERTOS, DHIR, COLGED, FIMAR



P.V.P. **5,10 €**



313.00.0027 UNOX

Junta puerta horno. Negro.
Mod. XF023, XF023GR. C.O. GN1235A0, KGN1235A.
Longitud 450 x Ancho 300 mm.
6 ganchos.



P.V.P. **50,63 €**



479.90.0201

Ventilador tangencial con motor a la izquierda.
Mod. TGO 60/1-300/15. C.O. 117055.
Rodete 300 x 60 mm. 24W 230V 50Hz.
Caudal 164m3/h. Velocidad 1260 rpm.



P.V.P. **48,30 €**



188.01.0025 ELECTROLUX

Presostato 1 nivel lavavajillas. 230V 16A.
Mod. LS10EA, LS14EA. Conexión horizontal.
C.O. 049620, 149620, 771985002219.
Rango presión 250/130 - 390 mbar. Ø 58mm.



P.V.P. **14,88 €**



201.90.0152 ELETTOBAR

Filtro lavavajillas. Ø112 mm. Altura 68 mm.
Mod. E46, E460F, E35, SILVER40.
C.O. 121144, 121100, REB121100.
COLGED, CRYSTAL LINE



P.V.P. **13,69 €**



245.90.0153 COLGED

Resistencia 2600W 230V calderín lavavajillas.
Largo 260 x Ancho 33 mm.
Mod. STEEL 31, E-40, 350FD.
C.O. 8R230113, 230113, 2001621, 65230113.
ELETTOBAR, BONNET, RANCILIO, MBM, LUXIA



P.V.P. **58,88 €**



451.02.0312 EMBRACO

Compresor hermético EMBRACO-ASPERA.
Mod. NNT2180U (LBP) R290.
220/240V 50Hz 1hp. Cilindrada 22,37cc (F).
Expansión Capilar -40 -10°C.



P.V.P. **309,50 €**



533.09.6116

Descalcificador manual en acero inoxidable.
Mod. 16 litros. C.O. AD16MA8TP.
Tapón en tecnopropileno y grifo de latón niquelado.
Presión de trabajo: mín. 1 bar - máx. 8 bar.
Temperatura ambiente: mín. 5°C - máx. 50°C.
Conexión: 3/8" M.

P.V.P. **118,25 €**