

CON DISPLAY ASDCA18 - 24 - 41W - KFR50 - 70 - 120WD

- E1 SOBRECARGA DEL SISTEMA EN CALEFACCION**
- E2 PROTECCION U.INTERIOR CONTRA CONGELACION**
- E3 PROBLEMA EN LA SONDA DE BATERIA**
- E4 PROBLEMA EN LA SONDA DE AMBIENTE**
- E6 FALTA DE GAS , COMPRESOR NO FUNCIONA, BAJA TENSION**
- E7 FASE INVERTIDA O CORTADA**

INDICADOR LUMINOSO

FALLO EN

PARPADEA 1 VEZ CADA 8 SEGUNDOS	SONDA DE TEMPERATURA U. INTERIOR
PARPADEA 2 VECES CADA 8 SEGUNDOS	SONDA DE CONTACTO U.INTERIOR
PARPADEA 3 VECES CADA 8 SEGUNDOS	FALTA DE REFRIGERANTE
PARPADEA 5 VECES CADA 8 SEGUNDOS	SONDA DE CONTACTO U.EXTERIOR
PARPADEA 6 VECES CADA 8 SEGUNDOS	FALLO DE FASES PROTECCION PRESOS TATO DE ALTA O BAJA, SOBRE CALENTAMIENTO
PARPADEA 7 VECES CADA 8 SEGUNDOS	COMUNICACIÓN, FALTA ALIMENTACION PLACAS ELECTRONICAS.
PARPADEA 8 VECES CADA 8 SEGUNDOS	PROTECCION DETECTOR DE NIVEL